

Standardfarben - Profile

Polyester 25 µm/25 µm

| | | M 20/154 | M 20/210 | M 20KD/210 | M 35/207 | M 35 1/207 | M 40/183 | M 40/333 | M 40KD/333 | M 50/280 | M 85/280 | M 100/215 | M 135 1/310 | M 150/280 | M 160/280 | M 200/330 | M 200/420 | M 206 1/375 | |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
| 9002 Grauweiß 25 µm | t=0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückseite 9002 /25 µm Grauweiß | t=0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9006 Weißaluminium 25 µm | t=0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückseite 9006 /25 µm Weißaluminium | t=0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,00 | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9010 Reinweiß 25 µm | t=0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückseite 9010 /25 µm Reinweiß | t=0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Polyester 15 µm/10 µm

| | | M 20/154 | M 20/210 | M 20KD/210 | M 35/207 | M 35 1/207 | M 40/183 | M 40/333 | M 40KD/333 | M 50/280 | M 85/280 | M 100/215 | M 135 1/310 | M 150/280 | M 160/280 | M 200/330 | M 200/420 | M 206 1/375 | |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
| 9002 Grauweiß ähnl. 15 µm | t=0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,13 | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,25 | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,50 | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9010 Reinweiß ähnl. 15 µm | t=0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,13 | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,25 | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,50 | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Aluzink - 55 % ALZn 185 g/m² + FP

| | | M 20/154 | M 20/210 | M 20KD/210 | M 35/207 | M 35 1/207 | M 40/183 | M 40/333 | M 40KD/333 | M 50/280 | M 85/280 | M 100/215 | M 135 1/310 | M 150/280 | M 160/280 | M 200/330 | M 200/420 | M 206 1/375 | |
|-----------------|--------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
| Klarlack | t=0,50 | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | |
| | t=0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t=0,75 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| Klarlack | t=0,88 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | t=1,00 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | t=1,25 | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,50 | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Standardfarben - Kassetten

Polyester 15 µm/10 µm

| | | M 100/600 | M 120/600 | M 130/600 | M 145/600 | M 160/600 | M 180/600 | M 200/600 | M 220/600 | M 240/600 |
|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9002 Grauweiß ähnl. 15 µm | t=0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückseite RSL ca. 10 µm | t=1,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Polyester 15 µm/10 µm

| | | M 100/600 | M 120/600 | M 130/600 | M 145/600 | M 160/600 | M 180/600 | M 200/600 | M 220/600 | M 240/600 |
|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9010 Reinweiß ähnl. 15 µm | t=0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückseite RSL ca. 10 µm | t=1,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | t=1,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- Standardfarben
- ◎ zzgl. Antikondensvlies

- RSL = Rückseitenschutzlack
- SF = Schutzfolie

Verbindlichkeiten hinsichtlich Farben und Glanz können aus dieser Farb-/Informationskarte, auf Grund drucktechnischer Herstellungsverfahren, nicht abgeleitet werden. Fordern Sie bitte unverbindlich unseren Farbfächer RAL-K7 unter 02265/9986-0 an.
Andere Farben und Farbsysteme auf Anfrage lieferbar.

Polyester 25 µm/ca. 10 µm

| | | M 18/16 | M 19/16 | M 21/11 | M 21/111 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 1015 Hellelfenbein 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 3000 Feuerrot 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 5010 Enzianblau 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 6005 Moosgrün 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 6011 Resedagrün 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 6020 Chromoxidgrün 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | ● | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 7016 Anthrazitgrau 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | ● | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | |
| | t=1,00 | | | | |
| 7032 Kieselgrau 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 7035 Lichtgrau 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | |
| | t=1,00 | | | | |

Polyester 25 µm/ca. 10 µm

| | | M 18/16 | M 19/16 | M 21/11 | M 21/111 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 8004 Kupferbraun 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 8011 Nussbraun 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 8012 Rotbraun 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | ● | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | |
| | t=1,00 | | | | |
| 9002 Grauweiß 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | ● | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |
| 9005 Tiefschwarz 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | | | |
| | t=1,00 | | | | |
| 9006 Weißaluminium 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | ● | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |
| 9007 Graualuminium 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | ● | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | |
| | t=1,00 | | | | |
| 9010 Reinweiß 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| | Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |


- Standardfarben
- ◎ zzgl. Antikondensvlies

RSL = Rückseitenschutzlack
SF = Schutzfolie

Verbindlichkeiten hinsichtlich Farben und Glanz können aus dieser Farb-/Informationskarte, auf Grund drucktechnischer Herstellungsverfahren, nicht abgeleitet werden. Fordern Sie bitte unverbindlich unseren Farbfächer RAL-K7 unter 02265/9986-0 an.
Andere Farben und Farbsysteme auf Anfrage lieferbar.

Standardfarben - Wellprofile

Polyester 25 µm/25 µm




| | | | | | |
|--------------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 9002 Grauweiß 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| Rückseite 9002 25 µm Grauweiß | t=0,88 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 9006 Weißaluminium 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| Rückseite 9006 25 µm Weißaluminium | t=0,88 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 9010 Reinweiß 25 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | | | | |
| Rückseite 9010 25 µm Reinweiß | t=0,88 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | | | | |


Polyester 15 µm/10 µm



| | | | | | |
|----------------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 9002 Grauweiß ähnl. 15 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 9010 Reinweiß ähnl. 15 µm | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | | |
| Rückseite RSL ca. 10 µm Grauweiß ähnl. | t=0,88 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |


Aluzink - 55 % ALZn 185 g/m² + FP



| | | | | | |
|----------|--------|---|---|---|---|
| Klarlack | t=0,50 | | | | |
| | t=0,63 | | | | |
| | t=0,75 | ● | ● | ● | ● |
| Klarlack | t=0,88 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |

Standardfarben - Wellprofile Aluminium


Aluminium



| | | | | | |
|-----------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 9006/25 µm Weißaluminium + SF | t=0,70 | ● | | | |
| | t=0,80 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 7016/25 µm Anthrazitgrau + SF | t=0,70 | | | | |
| | t=0,80 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | | | | |

Aluminium



| | | | | | |
|-----------------------------------------|--------|---|---|--|--|
| 9007/25 µm Graualuminium + SF | t=0,70 | ● | | | |
| | t=0,80 | ● | ● | | |
| | t=1,00 | ● | ● | | |

- Standardfarben
- ◎ zzgl. Antikondensvlies

RSL = Rückseitenschutzlack
SF = Schutzfolie

Verbindlichkeiten hinsichtlich Farben und Glanz können aus dieser Farb-/Informationskarte, auf Grund drucktechnischer Herstellungsverfahren, nicht abgeleitet werden. Fordern Sie bitte unverbindlich unseren Farbfächer RAL-K7 unter 02265/9986-0 an.
Andere Farben und Farbsysteme auf Anfrage lieferbar.